Ghigliottina o sega?

La sega è più adatta per aste grosse, per le aste intarsiate e per certe aste con sagoma rientrante. Per tutti gli altri tipi è più adatta la ghigliottina.
Per il corniciaio l'ideale sarebbe avere sia la sega che la ghigliottina.
Se si devono tagliare prevalentemente aste sottili è preferibile acquistare la ghigliottina, altrimenti è meglio la sega.

La ghigliottina

La ghigliottina consente di effettuare contemporaneamente i due tagli a 45° a più riprese asportando una parte di cornice ad ogni taglio. Quindi si può utilizzare la ghigliottina anche per cornici grosse.
Vantaggi della ghigliottina: non fa rumore, non fa polvere, inoltre lo spreco di aste per ogni taglio è di 1 mm contro 1 cm della sega.

Ghigliottina "Morso" modello F Codice 381F € 2.700

Il sistema di misurazione consiste in 3 scale millimetrate:
La prima scala è posta sul bordo di appoggio, la seconda è perpendicolare al piano, la terza è posta sul fermo di misurazione.

Caratteristiche tecniche:
- È inclusa una coppia di lame di acciaio con durezza HR64
- Larghezza massima dell'asta da tagliare: cm 10
- Altezza massima dell'asta: cm 16
- Lunghezza del piano di appoggio destro: cm 150
- Altezza del piano di appoggio (da terra) cm 83
- Scivolo sul retro per raccogliere i trucioli
- Peso netto: circa Kg 90

Morso "DeLuxe" Codice 381DL € 3.200
Simile al modello "F" ma con il piano di appoggio diagrammato a linee oblique. Coppia di lame inclusa. Peso netto: circa Kg 96

Morso "Fplus10"
Codice 381F10 € 3.300

Simile al modello "F", ma con il piano di appoggio più alto di 10 cm e quindi adatto per persone di alta statura.
Include la prolunga sinistra di 80 cm e il sistema automatico delle barrette di supporto.
Coppia di lame inclusa.
Peso netto: circa Kg 95

Morso EH
Codice 381EH
€ 10.800

Effettua il taglio in modo automatico con un sistema elettro-idraulico. Durante le fasi del taglio l'asta viene tenuta bloccata da una morsa che tiene fissate anche le barrette di supporto.

Morso EFG
Codice 381EFG
€ 12.700

Elettrica e completamente automatica. Movimento verticale del blocco di taglio regolabile con tre diverse altezze: per aste sottili, per aste medie, per aste grosse.

Morso EHXL
Codice 381EHXL
€ 15.900

Adatta per cornici grosse.
Effettua il taglio in modo automatico con un sistema elettro-idraulico.
Larghezza massima dell'asta: cm 15

Morso EHT
Codice 381EHT
€ 12.600

Uguale alla EH, ma più veloce del 50%
- 2 fermi di appoggio
- Supporto battuta automatico
- Sistema di bloccaggio dell'asta
- Motore trifase
- Barra di appoggio di 150 cm

Morso "BA" da banco. Il blocco di taglio con due posizioni.
- Inclusa coppia di lame
- Larghezza massima dell'asta: mm 70 • Altezza massima dell'asta: cm 11,5
- Piano di 65 cm con misurazione a linee oblique • Peso netto: Kg 35

	€	Codice
Manuale	1.800	381BA
Pneumatico	3.550	381BAP

Prolunga sinistra di cm 80. La prolunga va applicata con dei bulloni di fissaggio in dotazione.
La Morso F+10 e la Morso EH vengono fornite con la prolunga sinistra in dotazione.
180 — 381P80



Prolunga destra di cm 50. Il piano di appoggio passa così da 100 a 150 cm.
La prolunga non comprende il supporto verticale 381SD che va ordinato separatamente,
210 — 381P50

Supporto verticale per prolunga destra 381P50. Inclusi i bulloni per agganciarsi alla prolunga.
69 — 381SD

Binario con scala millimetrata da 50 a 250 cm. Va applicato al piano con dei bulloni forniti in dotazione.
350 — 381DB

Secondo fermo di appoggio. Serve per impostare contemporaneamente la lunghezza del lato lungo e del lato corto della cornice. Va applicato alla scala millimetrata.
145 — 381SS

Silenziatore in gomma per pedale. Riduce il rumore quando il pedale ritorna nella posizione iniziale.
1 — 3670

Barrette di supporto normali. Vanno sollevate ruotando il pomello zigrinato fino a quando toccano il battente della cornice. Fornite in dotazione.
sinistra 148 355V
destra 148 355H

Barrette di supporto adatte per le aste con battente alto.
Vanno inserite nella loro corsia come le normali barrette di supporto.
sinistra 265 373V
destra 265 373H

Coppia di molle. Hanno la funzione di far ritornare nella posizione iniziale il pedale ed il blocco di taglio quando la pressione sul pedale viene tolta.
83 — 0214



Scivolo per i trucioli in ferro zincato. Serve per far convogliare i trucioli dentro una scatola sul retro della ghigliottina. È in dotazione alle ghigliottine nuove.
84 — 381T

Schermo di sicurezza. Va applicato sopra al blocco di taglio e va fissato una con vite a farfalla sul retro della ghigliottina. Fornito in dotazione.
È regolabile in altezza per potersi adattare all'altezza dell' asta da tagliare.
per modello F 140 1078
per modello EH - EHT 135 1079



Coppia di pannelli di sicurezza delle sponde di appoggio. Sono in plexiglass trasparente.
Vengono applicati alle sponde di appoggio con dei bulloni. Sono già incluse in dotazione.
57 — 1760

Chiave a tubo esagonale usata per avvitare i bulloni delle lame. Fornita in dotazione.
48 — 381C



Supporto girevole per sostenere le aste durante il taglio.
L'altezza del supporto è regolabile.
128 — 3335

Lame per ghigliottine

Sconto quantità:
10% per 5 lame

Le lame per ghigliottina vanno affilate ogni 4/5 mesi, secondo il volume di lavoro del corniciaio. Perciò è indispensabile tenere una coppia di lame di riserva.
L'affilatura delle lame ha molta importanza per la perfezione del taglio. Le lame appena affilate, infatti, lasciano un taglio perfetto.
Le irregolarità del taglio si notano sulla superficie del legno tagliato. Se ci sono delle righe verticali sul legno significa che si sono formati dei denti nella lama e, in tal caso, è meglio procedere subito alla affilatura.
Inizialmente le lame sono alte 7,7 cm ma ad ogni affilatura si riducono di circa 1 mm. Quando l'altezza è inferiore a 5 cm non possono più essere usate.
Per un utilizzo corretto le due lame dovrebbero avere sempre la stessa altezza e per questo motivo devono stare sempre assieme. Per lo stesso motivo vanno affilate sempre assieme anche se solo una delle due lame ha un dente.

Coppia di lame originali Morso con acciaio HR64. Lunghezza 22 cm. Spessore 9 mm.
Usate per ghigliottine Morso, Hansen, Pilm.
265 — 381DAN
3 lame sconto 8%

Coppia di lame reversibili originali Morso con acciaio HR64. Utilizzabili da entrambe le estremità.
340 — 381RB

Coppia di lame in acciaio extraduro per ghigliottine SMM e VMM.
275 — 382X

Coppia di lame per ghigliottina da banco Morso "BA"
350 — 381BB

Contenitori in legno per proteggere e per spedire le lame
34 — 381W

Affilatura delle lame (il prezzo viene ridotto per le lame piccole)
38 — A381L