COMPRESSORI SILENZIATI

Sconto 5% su 3 compressori dello stesso modello

Se il vostro compressore lavora per oltre 30 minuti all'ora significa che è troppo piccolo. Una volta alla settimana ricordate di scaricare l'acqua di condensa. I nostri tecnici sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e consiglio. Tutti i nostri compressori sono conformi alle norme di sicurezza CEE

ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	Utilizzo consigliato	Prezzo	Codice
	Compressore silenziato SIL-AIR 50/24 prodotto da Werther - Aria aspirata al minuto: 50 litri - Serbatoio 24 litri - Watt: 340 - Volt: 220 - Motore monofase HP 0,5 - Pressione massima: 8 atmosfere - Manometro per il controllo della pressione - 2 rubinetti di uscita - Riduttore di pressione con filtro, valvola di sicurezza - Salvamotore automatico - Rumorosità: 43 decibel - Ingombro: cm 40x40xh60 - Peso: netto Kg 24 - lordo Kg 26	Può servire per far funzionare 1 graffatrice o 3/4 pistole pneumatiche simultaneamente	530	343
	Compressore silenziato SIL-AIR 100/24 prodotto da Werther - Aria aspirata al minuto: 100 litri - Serbatoio 24 litri - Watt: 680 - Volt: 220 - 2 motori monofase HP 1 - Pressione massima: 8 atmosfere - Manometro per controllo della pressione - 2 rubinetti di uscita - Riduttore di pressione con filtro, valvola di sicurezza - Salvamotore automatico - Rumorosità: 47 decibel - Ingombro: cm 33x70xh54 - Peso: netto Kg 39 - lordo Kg 42	Serve per far funzionare contemporaneamente 1 graffatrice o 1 ghigliottina pneumatica o 4/5 pistole pneumatiche	830	3431
	Compressore silenziato SIL-AIR 100/50 prodotto da Werther - Aria aspirata al minuto: 100 litri - Serbatoio 50 litri - Watt: 680 - Volt: 220 - 2 motori monofase HP 1 - Pressione massima: 8 atmosfere - Manometro per controllo pressione - 2 rubinetti di uscita - Riduttore di pressione con filtro, valvola di sicurezza - Salvamotore automatico - Rumorosità: 47 decibel - Ingombro: cm 33x105xh57 - Peso: netto Kg 50 - lordo Kg 57	Può far azionare 1 graffatrice o 1 ghigliottina pneumatica o 5/6 pistole pneumatiche	970	3432
	Compressore silenziato SIL-AIR 150/50 prodotto da Werther - Aria aspirata al minuto: 150 litri - Serbatoio 50 litri - Watt: 1020 - Volt: 220 - 3 motori monofase HP 1 - Pressione massima: 8 atmosfere - Manometro per controllo pressione - 2 rubinetti di uscita - Riduttore di pressione con filtro, valvola di sicurezza - Salvamotore automatico - Rumorosità: 43 decibel - Ingombro: cm 40x86x75 - Peso: netto Kg 75 - lordo Kg 83	Può far azionare 2 graffatrici o 1 ghigliottina pneumatica o una sega bilame o 5/6 pistole pneumatiche	1.280	3433
	Compressore silenziato SIL-AIR 200/100 prodotto da Werther - Aria aspirata al minuto: 200 litri - Serbatoio 100 litri - Watt: 1360 - Volt: 220 - 4 motori monofase HP 1 - Pressione massima: 8 atmosfere - Manometro per controllo pressione - 2 rubinetti di uscita - Riduttore di pressione con filtro, valvola di sicurezza - Salvamotore automatico - Rumorosità: 40 decibel - Ingombro: cm 40x127x65 - Peso: netto Kg 95 - lordo Kg 100	Può far azionare 2 graffatrici o 1 ghigliottina pneumatica o una sega bilame o 6/7 pistole pneumatiche	1.820	3434

ACCESSORI PER COMPRESSORI

		T COMM RECOOK!				Sconti							
Illustrazione	Descrizione		Prezzo	Sconti Q.tà %		Codice	Illustrazione	Descrizione		Prezzo	Q.tà	%	Codice
A. D	Filtro che serve per filtrare la condensa dell'aria		23,00	3	6%	3471		Deviazione a "Y" che serve per distribuire l'aria compressa su due tubi		2,90	3	10%	3483
TO A P	Lubrificatore che serve per tenere lubrificati i tubi		30,00	3	6%	3472		Testina a baionetta filettato	maschio femmina	1,80 2,60	3	10%	3484 3484F
	Filtroregolatore. Serve per regolare la pressione dell'aria		39,00	3	6%	3473		Raccordo a "T" per attacco a baionetta, e/o filettato maschio		5,00	3	10%	
	Manometro. Mostra il grado di pressione dell'aria		6,90	3	10%	3475		Rubinetto di linea Maschio - femmina		6,20	3	10%	3486
	Riduttore di pressione senza filtro Diametro interno mm 6		26,00	3	6%	3475R		Nastro in teflon per sigillare		1,20	3	10%	348T
	Rubinetto rapido profilo Italia con molla. Diametro interno mm 6		9,00	3	10%	3476		le guarnizioni mm 12x10 metri Olio per compressore silenziato Flacone da 1 litro		11,50	3	6%	343L
	Innesto rapido profilo Italia con molla. Diametro interno mm 6		2,20	3	10%	3477		Fluido per nebulizzatori Contenitore da 1 litro		10,50	3	6%	3487
	Attacco a baionetta con molla		2,30	3	10%	3478		Tubi a spirale, senza raccordi lunghezza 30 metri		46,00	3	6%	349
	Innesto rapido profilo Italia filettato	Sto rapido profilo	1,30	3	10%	3479	con innes	Tubi a spirale, con innesto e attacco a baionetta	lungh. 5 mt	11,00	3	6%	348R5
		femmina	1,20	3	10%	3479F			lungh.12 mt	14,00	3	6%	348R12
	Decreade con dede	maschio	1,90	3	10%	3480		Tubo per aria compressa Diametro esterno mm 8 Diametro interno mm 6 Senza raccordi	conf. 10 mt	13,50	3		3488D
	Raccordo con dado per attacco a baionetta	femmina	1,80	3		3481			conf. 50 mt	52,00 97,00	3	10%	3488F 3488C
		ICIIIIIIII	1,00	3	10%	3401		Seriza raccordi	coni. 100 mt	91,00			3408C