ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE			Prezzo	Sconti Q.tà	Sconti %	Codice
	Spillatrice pneumatica OMER PR18 per minispilli da mm 10/12/15/18. Capacità del caricatore: circa 200 minispilli. Pressione: da 4 a 7 atmosfere. Consumo d'aria 0,10 litri al colpo.			280,00			33112
	Minispilli di diametro mm 0,64 per chiodatrici pneumatiche	mm 12	20.000 pezzi	13,80	3	8%	15M12
		mm 15	20.000 pezzi	16,00	3	8%	15M15
		mm 18	20.000 pezzi	16,80	3	8%	15M18
	Spillatrice pneumatica OMER RI.28 per chiodini senza testa. Capacità del caricatore: 100 spilli. Pressione: da 4,5 a 7 atmosfere. Consumo d'aria: 0,15 litri al colpo.			310,00			333
	Chiodini senza testa ⊿ mm 1x1,25 per chiodatrici pneumatiche	mm 20	7.000 pezzi	10,20	3	8%	15C20
		mm 25	7.000 pezzi	11,00	3	8%	15C25
	Spillatrice pneumatica OMER 12.40 per gruppini da mm 20/25/28/30. Capacità del caricatore: 100 gruppini. Pressione: da 5 a 7,5 atmosfere. Consumo d'aria: 0,34 litri al colpo.			255,00			336
	Gruppini con testa ⊿ mm 1x1,25 per chiodatrici pneumatiche	mm 20	7.000 pezzi	11,00	3	8%	15G20
		mm 25	7.000 pezzi	11,00	3	8%	15G25
		mm 28	7.000 pezzi	11,50	3	8%	15G28
		mm 30	7.000 pezzi	12,00	3	8%	15G30
	Fissatrice pneumatica OMER 80.16 per punti tipo 80.			165,00			335
	Fissatrice pneumatica OMER 80.16 SL con beccuccio lungo adatta per tendere la tela con la macchina tenditela T150 (pag.48).			210,00			335SL
	Punti tipo 80 (larghi mm 11,4) per fissatrici pneumatiche	mm 4	10.000 pezzi	4,20			15P4
		mm 6	10.000 pezzi	4,20	5	10%	15P6
		mm 8	10.000 pezzi	4,90	15	15%	15P8
		mm 10	10.000 pezzi	5,40	per tipo		15P10
		mm 12	10.000 pezzi	6,00			15P12
		mm 14	10.000 pezzi	6,60			15P14
	Fissatrice pneumatica OMER 90.28 per punti tipo 90 di altezza da mm 9 a mm 28. Adatta anche per l'applicazione dell'attaccaglia.			240,00			338
	Punti tipo 90 ⊿ mm 1x1,25 (larghi mm 4) per fissatrici pneumatiche	mm 9	5.000 pezzi	7,20	3	8%	15Z9
		mm 12	10.000 pezzi	11,50	3	8%	15Z12
		mm 18	5.000 pezzi	7,50	3	8%	15Z18
	Fissatrice pneumatica OMER SJK.16. Utilizza punti tipo SJK di altezza da mm 6 a mm 16.			225,00			339
	Punti tipo SJK ⊿ mm 0,55x0,75 (larghi mm 2,8) per fissatrici pneumatiche SJK.16	mm 6	20.000 pezzi	12,00	3	8%	SJK06
		mm 8	20.000 pezzi	13,50	3	8%	SJK08
		mm 10	20.000 pezzi	15,00	3	8%	SJK10
		mm 12	20.000 pezzi	17,00	3	8%	SJK12
		mm 14	20.000 pezzi	19,00	3	8%	SJK14
		mm 16	20.000 pezzi	21,00	3	8%	SJK16
	Fissatrice pneumatica OMER 4097PF per punti tipo 4097. La caratteristica principale della fissatrice è costituita dal fatto che i punti restano sporgenti di circa 1 cm dalla cornice.			280,00			4097
	Punti tipo 4097 ⊿ mm 0,65 x 0,95 (larghi mm 3) per fissatrici pneumatiche modello 4097PF	mm 12	20.000 pezzi	20,00	3	8%	409712
		mm 14	10.000 pezzi	12,00	3	8%	409714
		mm 16	10.000 pezzi	13,00	3	8%	409716
	Fissatrice pneumatica "CanvTak" particolarmente adatta per tendere la tela sul telaio. Impugnatura in gomma per un migliore utilizzo. Molto leggera e maneggevole. Comprende le guarnizioni di riserva, olio per lubrificazione e principali parti di ricambio per la manutenzione.			43,00	3	8%	C330
	Punti per fissatrice pneumatica "CanvTak"	mm 6	5.000 pezzi	11,20	5	10%	C336
		mm 10	5.000 pezzi	13,00	5	10%	C3310
	Fissatrice manuale Rocama 10 modello 110 con appendice. Funziona con punti 105, 108, 110			66,00	3	5%	32810
	Punti per Rocama 10 modello 110	105 alti mm 5	5.000 pezzi	7,70	5	10%	145105
		108 alti mm 8	5.000 pezzi	8,40	5	10%	145108
		110 alti mm 10	5.000 pezzi	10,50	5	10%	145110
	Fissatrice manuale Rocama 10 modello 110/13 con appendice. Funziona con punti 105/13 o 108/13			66,00	3	5%	32813
	Punti larghi per Rocama 10 modello 110/13	105/13 alti mm 5	5.000 pezzi	10,20	5	10%	10513
		108/13 alti mm 8	5.000 pezzi	10,80	5	10%	10813
		110/13 alti mm 10	5.000 pezzi	12,80	5	10%	11013
	Fissatrice manuale con leva abbassabile Rapid 33. Corpo in metallo. Potenza regolabile. Adatta per quei lavori di fissaggio in cui è richiesta una notevole forza di penetrazione. Funziona con punti da mm 4 - 6 - 8 - 10 - 14. Peso grammi 870.			64,00	3 6	5% 8%	33
	Punti in acciaio indurito per fissatrici Rapid, Rocama 16, Tecnica e simili	mm 4	5.000 pezzi	6,80			1484
		mm 6	5.000 pezzi	6,80	5	10%	1486
		mm 8	5.000 pezzi	7,50	10	15%	1488
		mm 10	5.000 pezzi	8,70	20	18%	14810
		mm 14	5.000 pezzi	10,00	per tipo		14814
	Fissatrice manuale Rapid MS610 in alluminio pressofuso. Funziona sollevando la leva. Può utilizzare sia i punti Rapid (da mm 4 - 6 - 8 - 10) che i punti Rocama (105-108). Caratteristiche: funzionamento quasi silenzioso, estrema maneggevolezza, sforzo limitato. È quindi adatta particolarmente alle donne.			52,00	3	5%	MS610
	Punti in acciaio indurito per fissatrici Rapid, Rocama 16, Tecnica e simili	mm 4	5.000 pezzi	6,80	5	10%	1484
		mm 6	5.000 pezzi	6,80	10	15%	1486
		mm 8	5.000 pezzi	7,50	20	18%	1488
		mm 10	5.000 pezzi	8,70	per tipo		14810
	Punti per Rocama 10 modello 110 e Rapid MS610	105 alti mm 5	5.000 pezzi	7,70	5	10%	145105
		108 alti mm 8	5.000 pezzi	8,40	5	10%	145108
	Chiodatrice manuale Elpa F18. Spara chiodini orizzontalmente a filo del piano. Adatta soprattutto per fissare il cartone alla cornice. Corpo in metallo. Capacità: 1 fila di circa 50 chiodini da 18 mm.			84,00	3 6 10	5% 8% 12%	F18
	Gruppini da mm 18 per F18 e T120		10.000 pezzi	12,80	5 10 20 50	6% 10% 15% 20%	G18D
	Chiodatrice manuale Elpa F12. Funziona con chiodini da 12 mm. È adatta quindi per piccole cornici.			84,00	3	5%	F12
	Gruppini da mm 12 per F12		2.000 pezzi	10,50	5	6%	G12D
	Molla di ricambio per F18 e F12			1,90			F18M